

SALVIA ECOLOGICAL, S.L.
PZA. AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11
41004 - SEVILLA
SEVILLA
TELF: 954 303 519
FAX: 955 328 700



ABSORBENTE MINERAL EXTRA SE - 281063

PROPIEDADES:

Producto pulverulento de color beige claro de fácil aplicación para la absorción de todo tipo de fugas y derrames líquidos en instalaciones: aceite de fábricas y talleres....

APLICACIONES:

El producto esta especialmente recomendado para la absorción de los posibles derrames de aceites, hidrocarburos, grasas, tintas, pinturas....

MODO DE EMPLEO:

- Derrames: añadir el producto sobre el líquido y retirarlo una vez lo haya absorbido.
- Fugas: aplicar en el suelo una capa uniforme de 2 cm. De espesor en el área de riesgo. Si se produce la fuga se actúa como en el caso anterior.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Humedad	Inf. 14%
Absorción de agua (met. Westinghouse)	100-130%
Absorción de aceite (met. Westinghouse)	60-80%
Granulometría:	
Superior a 30 malla ASTM	15-25%
Inferior a 60 mallas ASTM	0-5%
30-60 mallas ASTM	70-85%

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Mantener alejado de los niños. Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

Aspecto.....Polvo
Color..... Beige